

TM Micro

O'RNATISHGA TAYYOR KOMPLEKT

Mavjud vodostivga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatiladigan, zavodda yig'ilgan 5 dan 160 kW gacha quvvatli sifon turbinalari: turbina, generator, so'rish quvuri va boshqaruv tizimi — barchasi zavodda sinovdan o'tgan yagona komplektda. GES binosi talab etilmaydi, qurilish ishlari minimal.

NAPOR

1.5 – 6 m

SUV SARFI

0.15 – 5 m³/s

QUVVAT

5 – 160 kW

ISH G'ILDIRAGI

Ø 300 – 1 000 mm

KOMPONOVKALAR

To'rt o'lcham ish g'ildiragi diametri bo'yicha nomlanadi: 300 mm li TM3 dan 1 000 mm li TM10 gacha. Barchasi to'liq yig'ilgan komplekt holida yetkazib beriladi.

KOMPONOVKA	NAPOR	SUV SARFI	QUVVAT	ISH G'ILDIRAGI DIAMETRI	UZATMA
TM3	1.5 – 6 m	0.15 – 0.4 m ³ /s	5 – 20 kW	Ø 300 mm	Bevosita · Tasmali
TM5	1.5 – 6 m	0.7 – 1.4 m ³ /s	7 – 60 kW	Ø 550 mm	Bevosita · Tasmali
TM8	2 – 5 m	1.5 – 3 m ³ /s	20 – 100 kW	Ø 850 mm	Bevosita · Tasmali
TM10	2 – 5 m	2 – 5 m ³ /s	30 – 160 kW	Ø 1 000 mm	Bevosita · Tasmali

QO'LLANISH SOHALARI

- 01 Sug'orish kanallaridagi pog'onalar
- 02 GES binosi bo'lmagan mavjud vodostivlar
- 03 Markaziy tarmoqqa ulanmagan qishloq hududlari
- 04 Suv tozalash inshootlarining oqava chiqishlari

ASOSIY FAKTLAR

- 12 mamlakatda 65 dan ortiq TM agregati ishlarida
- Bevosita vodostivga o'rnatiladi — alohida bino kerak emas
- Zavodda to'liq yig'ilgan komplekt
- O'zbekistonning 2 983 uchastkali mikro GES dasturiga mos

TANLANGAN LOYIHALAR

Head of the U HPP	AQSh	8 × TM10	P 1.2 MW · H 5.14 m · Q 59.4 m ³ /s
Kyoto HPP	Yaponiya	1 × TM5	P 4 kW · H 1.34 m · Q 0.55 m ³ /s

Bu mashina uchastkangizga mos keladimi?

Napor va sarf ko'rsatkichlaringizni yuboring. Biz turbina turini tasdiqlaymiz, agregat o'lchamini aniqlaymiz va byudjet taklifini tayyorlaymiz.

azizbek@netvision.uz

mavel.uz